No.： SQ2302584

CMA 210020349096

ilac-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

检 测 报 告

TEST REPORT

样品名称： 阻尼走珠导轨

型号、规格： 4587118H(白)

样品等级： 合格品

商标： DTC

委托单位： 广东东泰五金精密制造有限公司

检测类别： 委托检测



广东产品质量监督检验研究院
GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION
国家家具产品质量检验检测中心（广东）
CHINA NATIONAL QUALITY TESTING AND INSPECTION CENTER FOR FURNITURE (GUANGDONG)

扫描全能王 创建

No.：SQ2302584

广东产品质量监督检验研究院

检 测 报 告

www.gqi.org.cn

报告随机号：LQB4657

产品名称	阻尼走珠导轨	生产日期/有效日期	2023年02月/------
型号、规格	4587118H(白)	编号/批号	------/------
等级	合格品	商标	DTC
受检单位	------	检测单号/抽样单号	034556/------
受检单位地址	------	检测类别	委托检测
委托单位	广东东泰五金精密制造有限公司	抽样地点	------
生产单位	广东东泰五金精密制造有限公司	抽样基数	------
生产单位地址	佛山市顺德区勒流镇勒流港工业路	来样方式 送/抽样者	委托方送样 ------
样品数量	10个	到样日期 抽样日期	2023年05月05日 ------
样品状态	完好	签发日期	2023年05月26日
检测依据	QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》 QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》		
判定依据	------		
检测结论	见检测结果。 (检验检测专用章) 2023年05月26日		
备注	1、家用型；2、承载30kg；3、金属基材；4、委托方技术要求：耐久性试验5万次，耐腐蚀试验48小时。		

批准：温福泉　　审核：[illegible]　　主检：[illegible]

扫描全能王 创建

No.：SQ2302584

广东产品质量监督检验研究院

检 测 报 告

序号	检测项目		技术要求		单位	检测结果	单项判定
1	功能要求	操作力	当承载能力M<40kg时，推力或拉力≤50N。		----	符合	合格
2		抽屉导轨组件底部变形	变形量≤内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的1/75		----	----	----
3		抽屉导轨组件结构强度	1、所有组件或连接件不应断裂损坏； 2、通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动； 3、所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损； 4、五金连接件不应松动； 5、所有组件的功能不应损害； 6、抽屉导轨及其组件应能正常工作。		----	----	----
4		耐久性（50000次）			----	符合	实测值
5		垂直向下静载荷（150N）			----	符合	合格
6		水平侧向静载荷（75N）			----	符合	合格
7		拉出安全性			----	符合	合格
8		猛关或猛开			----	符合	合格
9		下沉量	下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。		%	2.2	合格
10	金属表面耐腐蚀		中性盐雾（委托方要求：连续喷雾48小时）	镀层本身的耐腐蚀等级：10级最好，0级最差	级	9	实测值
				镀层对基体的保护等级：10级最好，0级最差	级	9	实测值

注：检测结果及单项判定栏中的“----”代表“不适用”。

样品图片：



扫描全能王 创建

广东产品质量监督检验研究院

检 测 报 告

附注：

试验地点	广东省佛山市顺德区大良新城区德胜东路1号
委托单位地址及邮编	佛山市顺德区勒流镇勒流港工业路
抽样程序（如适用）	/
偏离标准方法的说明（如适用）	/
检测结果不确定度说明（如适用）	/
分包项目及分包方（如适用）	/

扫描全能王 创建